

Kiebitzweg 2  
24787 Fockbek  
web: galileo-fenster.de  
mail: info@galileo-home.info

DATEN DES AUFTRAGGEBERS:   
  
BESTELLUNGSNUMMER:   
BESTELLUNGSDATUM:

**GARAGE (ANSICHT VON INNEN)**

A - Breite linke /B- rechte Laibung   
C - Sturzhöhe   
D\* - Einbautiefe   
D1-Tiefe zum Balken   
E-Höhe zum Balken H - Höhe   
W - Breite

\* empfohlenes minimum 3150 mm.

**FEDERTYP**

**D-GATE T**  
Mit zugfedern  
Max. Abmessungen: 4,5x 2,5 m  
A,B=90mm min, C=120mm

**D-GATE U**  
Torsionsfedern vorne  
Max. Abmessungen: 6x3m  
A,B=90mm min, C=200mm

**D-GATE B**  
Torsionsfedern hinten  
Max. Abmessungen: 6x3m  
A,B=90mm min, C=120mm

**FARBE DES TORS**

AUSSEN: Deep Mat:  7016  9005  7039  
Polyester:  9005  9016  7016  7039  
Lackieren:  RAL:

VON INNEN: Lackieren:  RAL:   
Führungen und Türrahmen:  Weiß/ Schwarz  Schwarz/ Weiß  Verzinkt

**VERGLASUNG**

K1 (Quadratisch): (310x310) aus Edelstahl  
 P1 (Rechteck): (610x203) Edelstahl  
 O1: (FI 330) Rostfreier Stahl  
 M1: (600x275) PVC-Rahmen  
Grundfarben: 9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003  
RAL-Farbe

TRANSPARENTE SCHEIBE  
 MATTE SCHEIBE  
 POSITION SEGMENT-NR.\*: 1 2 3 4 5  
 ANZAHL DER FENSTER:  \*Die Segmente werden vom Boden aus gezählt.

**PANEEL-TYP / SICKEN-TYP (außen)**

KEINE SICKEN (F)  HOCH (V)  NIEDRIG (L)

**STRUKTURA**

AUSSEN: WOODGRAIN  GLATT   
INNENSTRUKTUR: STUCCO, RAL 9010

**PLATTENSTÄRKE**

40 mm  60 mm

**AUFHANGUNGSART**

Zusätzliche Systemaufhängung  Perforierter Winkel 3000 mm  
 450 mm  600 mm  Szt.

**ANDERE ELEMENTE\*:**

<input type="checkbox"/> Fotozellen	<input type="checkbox"/> Wandsender	<input type="checkbox"/> Schloss mit Notentriegelung des Antriebs von außen	<input type="checkbox"/> Seitenriegel linke   rechte <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Handgriff mit Schloss für manuelle Tore <input type="checkbox"/> PCV- RAL 9005 <input type="checkbox"/> Aluminium RAL 9005 <input type="checkbox"/> RAL 9006
<input type="checkbox"/> Batterie	<input type="checkbox"/> Unterputz-Signalleuchte	<input type="checkbox"/> Mechanisches Wagenschloss	<input type="checkbox"/> Thermische Dichtung	<input type="checkbox"/> Lackbeschichtete Beschläge und Scharniere (RAL 9016)
<input type="checkbox"/> IP54 Code-Tastatur	<input type="checkbox"/> Schüsselschalter für Aufputzmontage	<input type="checkbox"/> Unterputz-Schüsselschalter	<input type="checkbox"/> Kunststofffuß für Winkeleisen	<input type="checkbox"/> TaHoma SWITCH (Steuerung via App)

**ANTRIEGSART**

**MANUELLER ANTRIEB**

Manueller Antrieb  
 Vorgerichtet für einen Motor

**ELEKTROANTRIEB**

Somfy Dextro Smart 800 io  
 Somfy Dextro Smart 1000 io  
 Somfy Dextro Compact 750 io  
 Came Home HG 600  
 Came Home HG 1000  
 Bennica JM4.SW  
 Bennica JM3.SW  
 Bennica JIM.3 ESA TURBO  
 Sommer S9110 base+  
 Sommer S9060 base+  
 Sommer S9060 base+

\*Fotos ansehen