

Anfrageformular Fenster - Galileo Home

KUNDENDATEN

- Firma / Ansprechpartner:
 - Telefonnummer / E-Mail:
 - Liefer-/Abholtermin:
 - Versand: [] Palette mit Stapler [] Selbstabholung [] Sonstiges:
-

SYSTEMAUSWAHL (bitte ankreuzen)

Kunststoff (PVC) Aluminium Alu-Holz Holz

[] Iglo 5 Classic [] MB 86N SI [] Duoline [] Softline 68

[] Iglo Energy Classic [] MB 79N SI [] Softline 78

[] Iglo Edge [] Softline 88

Galileo Home

Galileo Home



Pos.	Menge	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drehung (L/R)	Außenfarbe	Innenfarbe	2-/3-fach	Rollladen	Extras / Anmerkungen / Skizze



ZUSATZOPTIONEN

- Fensterbankanschlussprofil 30 mm: Ja Nein
- Rahmendichtung: Schwarz Grau
- Glasfalzdichtung: Schwarz Grau
- Glasleiste Form: Gerundet Eckig (nur PVC)
- Drücker:
- Sicherheitsbeschlag: RC1 RC2 Verdeckt
- Bodeneinstandsprofil: Ja Nein
- Verbreiterung (15/35/60/100 mm):
- Vorgebohrt: Ja Nein
- Sprossen / Sonderglas / Skizze:

SKIZZE / FREITEXT (Platz für Handskizzen, Sonderwünsche, Hinweise)

.....
.....

Hinweis: Dieses Formular dient der Angebots-/Auftragserstellung für Fenster- und Türsysteme der Galileo Home GmbH & Co. KG. Bitte achten Sie auf vollständige Angaben. Für technische Fragen kontaktieren Sie unseren Vertrieb.

Rücksendung bitte an:

Galileo Home GmbH & Co. KG

E-Mail: info@fenster-galileo.de



DRUTEX Zusatzoptionen

Fenstersysteme & Terrassentüren:

- IGLO-HS (inkl. ALUCOVER), IGLO-HS MONORAIL, MB-77HS HI, MB-59HS HI, SOFTLINE HS, DUOLINE HS (Hebeschiebetüren)
- IGLO Energy Classic PSK, IGLO 5 Classic/SOFTLINE/DUOLINE PSK, MB-70/70HI PSK, IGLO Edge SLIDE, MB-Slide, CORE VISION Plus (Parallel-Schiebe-Kipp, Slide)

Rollläden & Sonnenschutz:

- Vorsatz- und Aufsatzrollläden (Alu & PVC, Styroporkasten-Versionen)
- Raffstores, Fassaden-/Wintergartenlösungen

Insekenschutz & Smart Home:

- Insect Screens für Fenster und Türen
- Gebäudeautomation (z. B. SmartWindow, Smart-Home-Kompatibilität)

Zubehör & Optionen:

- Fenstergriffe (abschließbar), Sprossenvarianten (innen/außen), Aluminiumschwellen, Renovierungsrahmen, Lüftungselemente
- Ziergläser (z. B. sandgestrahlt/Ornament), Sicherheitsglas, Schallschutzglas

Technik:

- IGLO Edge: 82 mm Bautiefe (Klasse A), Uw-Wert 0,66 W/m²K, 3fache EPDM-Dichtung, 4 Sicherheitsschließzapfen, Stahlverstärkung
- Minimaler Falz („Slim-Line“) – kompatibel mit Rollläden, Smart Home u.v.m.